



## VEDLIGEHOELSESVEJLEDNING FOR

# JE-TRÆ FACADEDØREN

Læs omhyggeligt hele denne vejledning

**Tillykke med din nye facadedør.**

Det glæder os meget, at du har valgt en JE-TRÆ Facadedør i massiv hårdt træ.

Vi har fra fabrikken startbehandlet døren. Forsiden, karmen og sidepartierne er behandlet med en oliebaseret transparent træbeskyttelse. Den fremtidige vedligeholdelse skal **du selv** stå for, se nærmere i denne vejledning.

Vi har vedlagt en dåse GORI til fremtidig vedligeholdelse. Døren skal betragtes som et møbel, der omhyggeligt skal plejes. **Døren bør som udgangspunkt efterbehandles første gang inden for 3 måneder.**

**Vi anbefaler, at døren får et grundigt eftersyn hver 2. måned**, hvor alle flader og kanter efterses for at vurdere om behandlingen er intakt. Er der tegn på farveændring, begyndende små sprækker, eller er der kommet ridser, bør døren **omgående** behandles, da den ellers bliver skadet. Vær særligt opmærksom på nederste halvdel af døren, da den altid er mest udsat for sol og regn. **Døren bør som minimum efterbehandles 1 gang om året.**

**VIGTIGT:** Nedbrydning af overfladen sker langsomt, så der er altid mulighed for at behandle døren før skaden forværres.

Hvor ofte døren skal behandles afhænger af naturen. Sol og vand er de største farer. Disse to faktorer nedbryder først overfladen og derefter træet. **JE-TRÆ Facadedøre som sidder ubeskyttet og får meget sol kræver EKSTRA opmærksomhed og vedligeholdelse.** (På sydvendte facader, kan forsiden af dørpladen blive op til 80° varm!!).

### HUSK:

Garantien dækker ikke mod eventuelle fremtidige skader på overflader, herunder revner og misfarvning. Træ har en naturlig tendens til at revne og ændre farve i vejrtilstanden. God og opmærksom vedligeholdelse vil bremse vejrtilstandens nedbrydning af træet mest muligt.

**Løbende vedligeholdelse:** Almindeligt snavs, støv mm. afvaskes med rent vand. Til sidst aftørres døren med en fnugfri klud. **Tilsæt aldrig rengøringsmidler eller salmiak.**

VEND





## Fremtidig vedligeholdelse

- 1) Afmonter greb eller afdæk med malertape.
- 2) Rengør overfladen med grundrengøringsmiddel, herefter skal træet tørre.  
Derefter foretages en let matslibning med finkornet sandpapir (korn 180 eller finere) på langs med træets åretegninger. **Aldrig på tværs og aldrig med ståluld.**
- 3) Overfladen afstøves grundigt, og affedtes med en spritvædet klud.  
GORI Lærketræ eller lignende transparent træbeskyttelse påføres med en god blød pensel.  
Først behandles omhyggeligt endetræet og kanterne, herefter de rene flader.  
Stryg altid på langs med åretegninger og vådt i vådt, herved undgås synlige overlapninger.
- 4) Overskydende olie fjernes efter 15 min med en blød fnugfri klud. **Det er meget vigtigt at alt overskydende olie tørres af**, da der ellers kan opstå misfarvninger og eventuelt revner i overfladen.

Husk at olievædede klude i nogle tilfælde kan være selvantændende.

Undgå at arbejde i stærk solskin eller ved høj varme.

Tætningslister må ikke påføres træbeskyttelse.

Døren bør have mindst 2 behandlinger med mindst 1 døgn interval. Husk altid let afslibning ved hver behandling.

Scan koden her og se vores vedligeholdelsesvejledning på video:



Dørens indvendige side er færdigbehandlet fra fabrik og kræver umiddelbart ingen vedligeholdelse.